



PLANO INFORMATIVO NO VALIDO
PARA EJECUCION DE OBRA

CAPACIDAD	
Nº de contenedores.....	1 ud.
Capacidad de los contenedores.....	4000 L
HIDRÁULICA	
Nº de cilindros.....	2 ud.
Caudal de aceite.....	18 L/min.
Presión máxima de servicio.....	200 bar
DESPLAZAMIENTO	
Tiempo empleado en subida.....	24 seg
Tiempo empleado en descenso.....	24 seg
POTENCIA ELÉCTRICA	
5,5 Kw 380 v III + N + T	

LA COTA 2.55 m corresponden siempre a la
rinconera de menor altura, según la inclinación
del pavimento, en cada uno de los fosos.

1	Se modifican las cotas del prefabricado				16-03-2015	Fco. Javier Agruñá
Revision	Modificacion				Fecha	Nombre
Pos.	Denominación	Cód.	Material	Plano	Norma	Peso
Fecha	06-07-10					
Dib.	ALLR.					
Comp.						
		Subc.		Origen	Sust. a	
		CARACT. TECNICAS		HCT.CL01.01.00_1		
		TIPO CL-01		Sust. por		

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L.
08348 CABRILS (Barcelona)

EQUINORD